

## HOE VINDT U DE VOOR U JUISTE SPROEIERCOMBINATIE

Alle BEX sproeiers uit de "JPL" serie zijn ontwikkeld om een sproeibeeld van hoge kwaliteit te verkrijgen. Tevens zijn de sproeiercombinaties zo gekozen dat door de luchtdruk en vloeistofdruk te variëren zij een bijzonder groot bereik aan capaciteiten hebben, dit om installaties waar de sproeiers in gemonteerd worden zo flexibel mogelijk te maken.

Door de lucht- en vloeistofdruk te veranderen kan invloed worden uitgeoefend op het sproeibeeld, de capaciteit en de druppelgrootte.

In onderstaande tabel vindt u een lijst met sproeiercombinaties gebaseerd op capaciteit in liters water per uur, bij gangbare instellingen. Dit zijn slechts gemiddelden en geven niet alle mogelijkheden en capaciteiten weer van een bepaalde sproeiercombinatie.

### SELECTIETABEL

Als u weet hoeveel vloeistof u wilt vernevelen, maar u bent niet op de hoogte welke luchtdruk en vloeistofdruk aanwezig is, dan kan de onderstaande tabel u assisteren bij het selecteren van de meest gekozen sproeiercombinatie behorende bij een bepaalde capaciteit.

#### VLAKSTRAALSPROEIBEELD

Liters per uur	Voordrukcombinaties	Venturicombinaties
0.0-0.5	JPL - E15B, E18B, 14, N13	JPL - F1, F2C
0.5-1.0	JPL - E15B, E18B, 14, N13, 13A, 13	JPL - F2C, F3B
1.0-1.5	JPL - E15B, E18B, 14, N13, 13A, 13, E15A, E18A, N23, 23B	JPL - F3B, F4B
1.5-2.5	JPL - E15B, E18B, 14, N13, 13A, 13, E15A, E18A, E15, E18, N23, 23B	JPL - F4B
2.5-3.5	JPL - E15B, E18B, 14, N13, 13A, 13, E15A, E18A, E15, E18, N23, 23B, 23	
3.5-6.0	JPL - E15, E18, E25B, N13, E28B, 12, E15A, E18A, E25A, E28A, N23, 23B, 23	
6.0-9.0	JPL - E15, E18, E25B, 23B, E28B, 43, E25A, E28A, N23, 23	
9.0-1.3	JPL - E25, E45B, E25B, E28, E28B, 43, 23, N23, E25A, E28A	
13-20	JPL - E25, E45B, E25B, E28, E28B, 43, 23, N23, E25A, E28A, E45A	
20-30	JPL - E25, E45B, E45, E28, E45A, 43	
30-50	JPL - E25, 43, E45, E28, E45A	
50-70	JPL - E45	
Boven 70	Neem contact op met BEX	

#### RONDSTRAALSPROEIBEELD

Liters per uur	Voordrukcombinaties	Venturicombinaties
0.0-0.5	JPL - 11, 12A, 16,	JPL - 1, 1A, 2A
0.5-1.0	JPL - 11, 12A, 12, 22B, 16, 26B	JPL - 1, 2A, 2
1.0-1.5	JPL - 11, 12A, 12, 22B, 16, 26B, 30	JPL - 2
1.5-2.5	JPL - 11, 12A, 12, 22B, 16, 26B, 26, 30	JPL - 4
2.5-3.5	JPL - 12A, 12, 22B, 16, 26B, 26, 29, 30, 46	JPL - 4, 5
3.5-6.0	JPL - 12, 22B, 22, 26B, 26, 29, 30, 46	JPL - 4, 5
6.0-9.0	JPL - 22B, 22, 26B, 26, 29, 46	JPL - 4, 5
9.0-1.3	JPL - 22, 26, 29, 42, 46	JPL - 5
13-20	JPL - 22, 26, 29, 42, 46	
20-30	JPL - 22, 42, 46	
30-50	JPL - 42	
50-70	JPL - 42	
Boven 70	Neem contact op met BEX	

Aan het programma worden constant nieuwe producten toegevoegd, mocht u niet vinden wat u zoekt, neem dan contact met ons op, wellicht dat het product wel geproduceerd wordt maar nog niet in onze catalogus vermeld staat.

**Voor meer gedetailleerde informatie, zie de tabellen op de pagina's 4 t/m 9.**