

BESTELINFORMATIE

Deze pagina geeft in een schema de verschillende bestelmogelijkheden weer, bel voor eventuele assistentie met de BEX vertegenwoordiging.



vernikkeld uitvoering

Bestelvoorbeelden van "JPL" samenstellingen

AANSluitING	HOUDERTYPE	SPROEIERCOMBINATIE	OPTIES	MATERIAALCODE
B2	JPL	12		3
B2JPL12-3, is een standaard JPL houder met 1/4" BSPT aansluitingen een opsluiting met groeven, een eindplug en fiber pakkingen. De sproeiercombinatie 12 bestaat uit de JL2850 sproeier en de JPE40 luchtkap. De sproeier is gemaakt van rvs 303.				
B2	JSPL	12	T	6
B2JSPL12T-6, is een automatische unit met 1 enkele lucht aansluiting voor de verstuuving en de bediening van de cilinder. De unit heeft 1/4" BSPT aansluitingen en heeft een opsluiting met groeven. De unit heeft verder een teflon pakking en de sproeiercombinatie 12 bestaat uit de JL2850 sproeier en de JPE40 luchtkap. De sproeier is gemaakt van rvs 316.				

* Bij de vernikkelde onderdelen, zijn alleen de uitwendige delen vernikkeld.

Uit onderstaande tabel kunt u alle coderingen halen om een JPL sproeier te bestellen.

AANSluitING		HOUDERTYPE		SPROEIERCOMBINATIE		OPTIES		MATERIAALCODE	
Code	Omschrijving	Code	Omschrijving	Code	Omschrijving	Code	Omschrijving	Code	Omschrijving
1	1/8" x 1/8" NPT	JPL	STANDAARD HOUDERS	11, 12A, 12	Binnenmenging, rondstraal	H	Wartelmoer	3	rvs 303
2	1/4" x 1/4" NPT	JTPL	Standaard houder	22B, 22, 42		T	Teflon pakking	6	rvs 316
B1	1/8" x 1/8" BSPT	JBPL	Bovenaansluiting			C	Reinigingsnaald	NP	messing, vernikkeld*
B2	1/4" x 1/4" BSPT	JMPL	Achteraansluiting	16,26B, 30, 26, 29, 46	Binnenmenging, brede hoek rond	F	Regelnaald		
		JNPL	Met dikke wandadapter			S	Reinigings- en regelnaald		
		JXP6PL	Met dunne wandadapter	13A, 13, N13, 14, 23B, N23, 23, 43	Binnenmenging, vlakstraal				
		JX12PL	Met 15 cm verlengstuk						
			Met 30 cm verlengstuk						
			AUTOMATISCHE UNITS						
		JAPL	Standaard unit	1A, 1, 2A, 2, 4, 5	venturi, ronstraal				
		JAFPL	Idem met regelnaald						
		JSPL	Met enkele lucht aansluiting	F1, F2C, F3B, F4B	venturi, vlakstraal				
		JSFPL	Met enkele lucht aansluiting en regelnaald	E15B, E18B, E15A, E18A, E15, E18, E25B, E28A, E28B, E25, E28, E45A, E45B, E45	buitenmenging, vlakstraal				